

## Serie 3500

Irrigatore dinamico residenziale compatto. Grande valore e convenienza

### Caratteristiche

- Gli ugelli Rain Curtain™ offrono una distribuzione uniforme dell'intera gittata, con gocce di grandi dimensioni resistenti al vento e irrigazione leggera vicino all'irrigatore, per ottenere un manto erboso più verde con un minor consumo d'acqua
- La guarnizione di tenuta sovradimensionata evita le perdite e protegge gli interni dalle impurità
- Regolazione dell'arco di lavoro dalla sommità dell'irrigatore dinamico tramite un semplice cacciavite a testa piatta
- Garanzia commerciale di 3 anni

### Opzioni

- Valvole di ritenuta Seal-A-Matic™ (SAM) che supportano variazioni d'altezza fino a 2,1 m

### Specifiche operative

- Tasso di precipitazione: da 9 a 21 mm/ora
- Gittata: da 4,6 a 10,7 m
- La gittata può essere ridotta fino al 25% grazie a un'apposita vite
- Pressione: da 1,7 a 3,8 bar
- Portata: da 2,0 a 17,4 l/m
- Ingresso inferiore filettato femmina NPT da 1/2"
- Possibilità di cambiare l'arco di lavoro da cerchio intero a settore variabile e viceversa, con regolazione da 40° a 360°
- Traiettorie dell'ugello di 25°

### Modelli

L'elenco riporta una selezione di modelli. Per conoscere la disponibilità completa, consultare il listino prezzi valido nella propria zona.

- 3504-PC: 10 cm, con inversione cerchio intero/settore variabile
- 3504-PC-SAM: 10 cm, con inversione cerchio intero/settore variabile e valvola SAM



### Prestazioni degli ugelli Serie 3504

Pressione Ugello bar	Gittata m	Portata m³/h	Portata l/m	Precip. mm/h	Precip. mm/h	
1,7	0,75	4,6	0,12	12	14	
	1,0	6,1	0,17	9	11	
	1,5	7,0	0,24	10	11	
	2,0	8,2	0,32	9	11	
	3,0	8,8	0,49	8,21	13	15
	4,0	9,4	0,67	11,24	15	17
2,0	0,75	4,8	0,13	12	13	
	1,0	6,2	0,19	10	11	
	1,5	7,0	0,26	11	12	
	2,0	8,2	0,34	10	12	
	3,0	9,1	0,53	8,87	13	15
	4,0	9,7	0,73	12,17	16	18
2,5	0,75	5,2	0,16	12	13	
	1,0	6,4	0,21	10	12	
	1,5	7,0	0,30	12	14	
	2,0	8,2	0,39	12	13	
	3,0	9,4	0,60	10,03	13	16
	4,0	10,1	0,83	13,82	16	19
3,0	0,75	5,2	0,17	13	15	
	1,0	6,4	0,24	12	13	
	1,5	7,3	0,33	12	14	
	2,0	8,2	0,43	13	15	
	3,0	9,4	0,67	11,13	15	17
	4,0	10,6	0,92	15,32	16	19
3,5	0,75	5,4	0,19	13	15	
	1,0	6,6	0,26	12	14	
	1,5	7,3	0,36	13	15	
	2,0	8,4	0,47	13	15	
	3,0	9,6	0,71	11,90	15	18
	4,0	10,7	1,00	16,66	18	20
3,8	0,75	5,5	0,19	13	15	
	1,0	6,7	0,27	12	14	
	1,5	7,3	0,37	14	16	
	2,0	8,5	0,49	13	15	
	3,0	9,8	0,74	12,30	16	18
	4,0	10,7	1,04	17,41	18	21

Tassi di precipitazione basati sul funzionamento a 180°

■ Spaziatura quadrata basata su un diametro della gittata del 50%

▲ Spaziatura triangolare basata su un diametro della gittata del 50%


I dati delle prestazioni si riferiscono a test eseguiti in assenza di vento

Dati sulle prestazioni derivati da test conformi agli standard ASABE; ASABE S398.1.

Per la certificazione di conformità agli standard ASABE, vedere pagina 144.

### Come ordinare

#### 3504 - PC - SAM



Modello  
Serie 3500 con altezza sollev. canotto 10,2 cm